



Fédération internationale de Speeddown

Règlement technique Catégorie C9 Kart **6-15 ans / 150 kg sans lest.**

Sont admis dans la catégorie 9 Kart, les véhicules kart qui ont été, ou sont homologués pour la piste, **et qui disposent, d'une homologation auprès de la Fédération internationale de Speeddown**, et qui respectent les paramètres indiqués dans ce règlement.

Minerve type kart obligatoire.

Généralités

Entre dans cette catégorie un véhicule de karting complet.
Toutes les pièces utilisées pour la propulsion doivent être démontées.
(Moteur, réservoir, pignons, couronne d'entraînement, etc.)

Aucunes autres modifications ne sont admises.

Les karts juniors sont autorisés, ceci pour autant que ces derniers ayant été utilisés pour la piste.

Lests

Les lests sont interdits

Siège

Siège de kart, de dimensions appropriées pour le pilote, de façon à le retenir pendant toutes les manœuvres de conduite.

Plaque porte numéro

Le montage dans la partie avant du véhicule d'une plaque porte numéro de couleur blanche et de dimensions 20 x 20 cm est obligatoire. Les numéros de course seront de couleur noire et les chiffres auront une hauteur minimale de 10 cm.

Freins

Freins d'origine sur 2 roues / câblage doublés

Lubrification et poussée

Au cours de la descente, la lubrification et l'application de systèmes de poussée mécaniques ou manuels de tout genre sont interdits.

Pneumatiques

L'utilisation de pneumatiques des marques les plus importantes de pneus kart telles que : (liste non exhaustive) Bridgestone, Continental, Dunlop, Duro, Le Cont, MG, Vega sont admises.

Remorquage

Un point d'attache visible, fixé solidement au châssis à l'avant et à l'arrière est obligatoire. Il est situé entre les encombrements maximums définis par le nez et par le pare-chocs arrière. **L'ajout, d'une barre, tube, pour la fixation de l'anneau de remorquage arrière est interdit.**

Chaque véhicule doit posséder sa propre corde, ou sangle de remorquage d'au moins 150 cm de long, d'une résistance de 700 kg, munie à chaque extrémité de mousquetons de même résistance.

L'usage de câble métallique comme corde de remorquage est interdit.

Données techniques

Pression maxi des pneus	3,5 Atm
Poids maxi sans lest (avec pilote)	150 kg